

Castolin®

Specialist in quality joining

Détendeurs Typhoon

ROBUSTES – PRÉCIS

Les manodétendeurs **TYPHOON** sont de type simple détente, à clapet placé dans la haute pression. Ils sont disponibles pour les gaz oxygène et acétylène, et peuvent être montés sur toutes les bouteilles de gaz industriels.

| Caractéristiques techniques | | |
|--|---|-----------------------------|
| | Oxygène | Acétylène |
| Référence | 770 21200 | 770 21199 |
| Pression amont maxi (bar) | 230 | 25 |
| Valeur aval maximale (bar) | 10 | 1.5 |
| Débit nominal (m ³ /h de gaz) | 30 m ³ /h à 6 bar | 7 m ³ /h à 1 bar |
| Classe | 3 | 2 |
| Raccord d'entrée | Type F | Type H |
| | Ø 22.91 x 1,814 W | Ø 22.91 x 1,814 W à gauche |
| Raccord de sortie | M16 x 1,5 à droite | M16 x 1,5 à gauche |
| Tuyaux | Fournis avec olive étagée pour tuyaux Ø6,3 ou Ø10mm | |
| Norme | Conformes à la norme EN ISO 2503 | |



Castolin® France
BP 325 - 91958 Courtaboeuf Cedex
Tel : 01 69 82 69 82 - Fax : 01 69 96 01
www.castolin.com - service.commercial@castolin.fr



Pour plus d'informations
visitez notre site web

www.castolin-pro.com